

## (项目名称)

|  |                   |   |                        |  |
|--|-------------------|---|------------------------|--|
| <b>灯具图片</b>  |                   | 日期  |                        |  |
| <b>Lighting Description</b>  |                   | Date  |                        |  |
| 图片仅供参考, 以实物颜色外观为准!<br><br>                                |                   | 品牌  | IG                     |  |
|  |                   | <b>Brand</b>  |                        |  |
|  |                   | 编号  | 嵌入式可调节射灯               |  |
|  |                   | <b>Number</b>   |                        |  |
|  |                   | 灯具名称  | IG - XQ605506 01 (反光杯) |  |
|  |                   | <b>Description</b>  |                        |  |
|  |                   | 灯具型号  | 应用位置                   |  |
|  |                   | <b>Model</b>  |                        |  |
|  |                   | 应用位置  | 数量                     |  |
|  |                   | <b>Applied position</b>   |                        |  |
| 数量   | <b>Quantity</b>   |   |                        |  |
| <b>Quantity</b>  |                   |   |                        |  |
| <b>灯具/Fixture</b>  |                   | <b>配光曲线/Lighting Distribution</b>   |                        |  |
| 产地   | 中国                |    |                        |  |
| 材质   | 铝                 |   |                        |  |
| 颜色   | 白/黑/灰             |   |                        |  |
| 反光罩  | 黑镍/玫瑰金/哑白/白铬      |   |                        |  |
| 输入电压   | 220V              |   |                        |  |
| 光通量  | 300lm             |   |                        |  |
| 防护等级   | IP20/IP44         |   |                        |  |
| 安装方式   | 嵌入式               |   |                        |  |
| 尺寸   | Φ65x75mm          |   |                        |  |
| 开孔尺寸   | Φ55mm             |   |                        |  |
| <b>光源/Lighting Resource</b>  |                   | <b>灯具尺寸/Fixture Size</b>  |                        |  |
| 品牌/类型  | LED COB           |  <p style="text-align: center;">反光杯</p>    |                        |  |
| 功率   | 6W                |   |                        |  |
| 光束角  | 24°               |   |                        |  |
| 色温   | 2700K/3000K/4000K |   |                        |  |
| 显色指数   | RA>95             |   |                        |  |
| 平均寿命   | 30000H            |   |                        |  |
| <b>电器/Electrical Equipment</b>   |                   |   |                        |  |
| 品牌/类型  | LED 恒流驱动          |  <p style="text-align: center;">防眩蜂窝网片</p> |                        |  |
| 控制方式   | 开关、0/1-10V、DALI   |   |                        |  |
| 输入电压   | 220V              |   |                        |  |
| 功率因数   | 0.5               |   |                        |  |
| 平均寿命   | 30000H            |   |                        |  |
| Supplier   | Contact           | TEL   | Design No              |  |
| 供货商: 广东爱奇光电科技有限公司  | 联络人:              | 电话:   | 设计编码:                  |  |
| Remarks 备注:<br>1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要;<br>2. 承建商应提供实物样板供设计师认可;<br>3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜;<br>4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |                   |   |                        |  |